



LA **PIEGAFOLGI AUTOMATICA** ENTRY-LEVEL
AD ALTE PRESTAZIONI

NEOFOLD S

È LA SERIE DI PIEGAFOGLI AUTOMATICHE

NEOFOLD S è la serie di piegafoogli automatiche economiche e compatte, progettate per rispondere alle esigenze di finitura di piccoli uffici, studi tecnici e centri servizi con bassi e medi volumi di stampa.

La robustezza costruttiva e la disponibilità nei formati carta più diffusi, unitamente alla possibilità di piegare disegni in formato libero per qualsiasi lunghezza, consente a NeoFold S di essere impiegata in combinazione alle più diffuse stampante inkjet e toner per il CAD e la cartografia.

OPZIONI E ACCESSORI

NeoFold Serie S non prevede accessori aggiuntivi alla già completa dotazione di serie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

NeoFold S può effettuare pieghe normali, allineate e compensate con o senza bordo di 20, 25 o 30 mm.

La macchina effettua piega libera di larghezza 190 o 210 mm, piega libera con o senza compensazione a sinistra e a destra sulla penultima riga, piega compensata con bordo crescente o decrescente.

La velocità di produzione è di 10 metri/minuto e il tempo di lavorazione di un formato A0 (formato massimo per il crossfold) è pari a 10 secondi. NeoFold S supporta carta comune, sensibile e carta per plotter con grammature comprese tra 80 e 110 g/m².

Possibilità di piegatura disegni con formato libero per qualsiasi lunghezza trattabile. Display a due digit per la visualizzazione dei bordi e dei messaggi di diagnostica.



Datasheet	920 S	1250 S
Larghezza utile di piega	920 mm	1250 mm
Velocità di lavoro	Formato A0 in 10 sec	
Grammatura	80÷ 110g/m ²	
Velocità di piega	10 m/min	
Alimentazione Elettrica	230 V - 50/60 Hz (110 V - 50/60 Hz)	
Consumo	Max 3a	
Dimensioni	1280x600x940 mm	1600x600x915 mm
Peso Macchina	78 Kg	92 Kg

Caratteristiche, specifiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso