



XYmatic
Trimplus
Wallpaper

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display LCD Touch screen con software intuitivo e di facile utilizzo
- Auto allineamento wallpaper verticale
- Sensore lettura crocini
- Auto riconoscimento e apprendimento crocini
- Velocità regolabile asse X&Y
- Ottima visibilità area di taglio
- Pinch Roll con compressore silenzioso a bordo macchina per caricamento materiale
- Fino a 10 taglienti pneumatici verticali
- Doppia bobina di carico
- Tower Light
- Nuovo sistema manuale di allineamento taglienti verticali
- Taglienti verticali aperti (anti inceppamento)
- Corpo macchina monolitico
- Plug & Play
- Caricatore Standard jumbo Roll max diametro 400 mm
- Fino a 20 Memorie personalizzabili
- Sistema pneumatico per separare lo scarto di taglio


OPTIONAL

- Tagliante pneumatico singolo verticale (max 10)
- Doppio tagliente pneumatico centrale
- Laser guida taglio verticale
- Tavolo estendibile per raccolta copia

MATERIALI

- Carta (anche laminata o incapsulata)
- Carta da parati
- Canvas & poliestere (con liner)
- Materiale riflettente
- Banner in PVC
- Vinile & Vinile autoadesivo
- Display backlit & frontlit
- Gomma magnetica
- Policarbonato in film
- Materiali particolari da testare

Software intuitivo
e di facile utilizzo



Innovativa unità
automatica di
taglio



Laser guida taglio
verticale (optional)



Tower Light




Display LCD Touch
Screen



Pinch Roll
Pneumatici



Compressore
silenzioso a bordo
macchina



Doppio tagliente
centrale (optional)



Taglienti verticali
pneumatici



Tavolo estensibile
raccolta carta
(optional)



- Allineamento assi X e Y
- 2 sensori ottici per allineamento materiale

Controllo della linea verticale:
La XY MATIC PLUS WALLPPER
legge i marchi verticali
stampati su tutta la lunghezza
della bobina e allinea il
materiale per garantire un
taglio sempre preciso e lineare
della carta da parati



| INFO TECNICHE | XY MATIC TRIM PLUS |
|----------------------------------|--------------------|
| Larghezza | 1650 mm |
| Spessore di taglio | |
| ASSE X | 1,2 mm max |
| ASSE Y | 0,5 mm max |
| Velocità Avanzamento | 1-50 m/minuto |
| Unita taglio max | 10 lame verticali |
| Velocità taglio trasversale | 1-150 m/minuto |
| Alimentazione | 230V - 50Hz - 650W |
| Portata massima bobina wallpaper | 70 kg |



NeoltFactory srl
Sede Operativa: Via Italia, 6 - 24030
Valbrembo (Bergamo) ITALY
Tel: 035468811 Fax: 035468886
www.neoltfactory.com

Ci trovi anche sui maggiori social

